

HP SCHMIERFETT

Calcium-Sulfonat Komplex verseifter High Performance Schmierstoff mit Antioxidantien und Korrosions-Additiven



ADD-PLUS

DAS PLUS AN ADDITIVEN



High Performance Schmierfett 7500N

Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit
(-20° bis +180°)

Der Fettverbrauch wird reduziert

Für Zentralschmieranlagen geeignet (NLGI-Klasse 2)

Mit ADD-Plus-Additive für Korrosionsschutz und gegen Oxidation

Beständig gegen: Säuren, Laugen, Salzwasser etc.

Technische Daten

Kurzbezeichnung	KP2N-20	DIN 51502
Farbe	braun	
Verseifungsart	Calcium-Sulfonat Komplex	
Einsatztemperatur	-20° C bis +180° C	
Tropfpunkt (IP 396)	+280°C	DIN ISO 2176
Konsistenz-/NLGI-Klasse	2	ASTM D 217
Grundölviskosität bei 40°C	450 mm²/s	ASTM D 7152
Walkpenetration	265 – 295	DIN ISO 2137
Korrosionsschutz (Salzwasser)	< 2- 2	ISO 11007
VKA-Schweißkraft	7500 N	DIN 51350-4

Einsatzbereich

- Bauindustrie
- Rohstoffabbau
- Industrie
- uvm.

Weitere Vorteile

- Ist durch seine hohe mechanische Stabilität extrem haftstark, bietet eine hohe Scherstabilität und lässt sich in Zentralschmieranlagen (Spezifikation NLGI-Klasse 2) einsetzen
- Beständig gegen Kalt-, Heiß- und Salzwasser sowie Säuren u. Laugen

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
F900300	HP-Schmierfett Pull-Off 400g	24 Stk.
F900301	HP-Schmierfett Lube-Shuttle 400g	24 Stk.
F900302	HP-Schmierfett Fuchs-Reiner 500g	30 Stk.